




Série GPV – Caps ou Plugs com Flange Padrão & Aplicação Pesada



Especificações:

- Material: PVC
- Cor: Amarelo

Características:

- GPV Flange padrão é utilizado em tubos e canos com rosca interna NPT.
- O interior reto do protetor permite uma fixação firme no diâmetro externo do tubo.
- O desenho cônico permite que um mesmo protetor seja utilizado para diversos diâmetros internos e externos.

Para uma Correta Aplicação:

Plugs


Dimensão "B" do plug deve ser aprox. 1% maior do que o diâmetro interno da peça. Mínimo de 5 mm.

Caps

Dimensão do Cap "C" deve ser aprox. 1% menor do que o diâmetro externo da peça. Mínimo de 0,5 mm.

GPV Flange Padrão

Código	Ø Int. Rosca NPT	Aplicação como Plug				Aplicação como Cap				Pol	mm	Pol	mm	Qde. Caixa
		A	B	C	D	E	F							
GPV101B	1/8"	0.309	7.85	0.375	9.53	0.229	5.82	0.295	7.49	0.500	12.70	0.415	10.54	13000
GPV102B	1/4"	0.436	11.07	0.500	12.70	0.354	8.99	0.420	10.67	0.625	15.88	0.415	10.54	8500
GPV103B	3/8"	0.545	13.84	0.625	15.88	0.465	11.81	0.545	13.84	0.750	19.05	0.500	12.70	4300
GPV104B	1/2"	0.712	18.08	0.815	20.70	0.613	15.57	0.758	19.25	0.925	23.50	0.481	12.22	3000
GPV105B	3/4"	0.934	23.72	0.952	24.18	0.844	21.44	0.862	21.89	1.188	30.16	0.500	12.70	1700



GPV Aplicação Pesada

Código	Ø Int. do Tubo	Aplicação como Plug				Aplicação como Cap				Qde. Caixa		
		A	B	C	D	E						
GPV53A	3/16"	0.182	4.62	0.195	4.95	0.594	15.08	0.313	7.94	0.094	2.38	9000
GPV55B	9/32"	0.275	6.99	0.290	7.37	0.594	15.08	0.500	12.70	0.141	3.57	12000
GPV56B	5/16"	0.307	7.80	0.322	8.18	0.656	16.67	0.438	11.11	0.188	4.76	10500
GPV58B	3/8"	0.370	9.40	0.385	9.78	0.656	16.67	0.500	12.70	0.250	6.35	7500
GPV60A	7/16"	0.432	10.97	0.447	11.35	0.656	16.67	0.563	14.29	0.313	7.94	5500
GPV62A	1/2"	0.490	12.45	0.510	12.95	0.656	16.67	0.625	15.88	0.375	9.53	4700
GPV64B	9/16"	0.557	14.15	0.572	14.53	0.656	16.67	0.688	17.46	0.438	11.11	3700
GPV66B	5/8"	0.620	15.75	0.635	16.13	0.656	16.67	0.750	19.05	0.500	12.70	3000
GPV68B	11/16"	0.682	17.32	0.697	17.70	0.656	16.67	0.813	20.64	0.563	14.29	2500
GPV72B	13/16"	0.807	20.50	0.822	20.88	0.656	16.67	0.938	23.81	0.688	17.46	1800
GPV74B	7/8"	0.870	22.10	0.885	22.48	0.656	16.67	1.000	25.40	0.750	19.05	1600
GPV78A	1"	0.953	24.21	1.022	25.96	0.656	16.67	1.125	28.58	0.875	22.23	1300

