



Série GR – Passa Cabo em Borracha




Especificações:

- Material: SBR (Estireno Butadieno) Durômetro 60.
- Cor: Preto
- Limite de resistência: 30 – 100 Psi
- Temperatura de trabalho: -46°C até 107°C


Características:

- Protege fios, tubos, cabos e mangueiras.
- Fácil instalação – apenas encaixá-lo no orifício.
- Excelente aderência, projetado para furos em painéis de metal.



Código	Ø Furo (GD)		Esp. do Painel (GW)		Ø Interno		Ø Externo		Espessura Total (THK)		Embalagem
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
GR3001A	0.250	6.35	0.063	1.59	0.125	3.18	0.344	8.73	0.188	4.76	15000
GR3041A	0.250	6.35	0.063	1.59	0.156	3.97	0.375	9.53	0.188	4.76	12000
GR3053A	0.281	7.15	0.094	2.38	0.188	4.76	0.438	11.11	0.219	5.56	8000
GR3081A	0.313	7.94	0.063	1.59	0.188	4.76	0.438	11.11	0.188	4.76	10000
GR3047A	0.313	7.94	0.063	1.59	0.219	5.56	0.438	11.11	0.188	4.76	15000
GR3401A	0.313	7.94	0.094	2.39	0.109	2.78	0.500	12.70	0.219	5.56	5000
GR3146A	0.313	7.94	0.125	3.18	0.188	4.76	0.438	11.11	0.250	6.35	10000
GR3105A	0.313	7.94	0.250	6.35	0.188	4.76	0.438	11.11	0.375	9.53	5000
GR3165A	0.375	9.53	0.063	1.59	0.250	6.35	0.563	14.29	0.250	6.35	6000
GR3164A	0.375	9.53	0.094	2.38	0.250	6.35	0.500	12.70	0.250	6.35	5000
GR3166A	0.375	9.53	0.125	3.18	0.250	6.35	0.500	12.70	0.281	7.15	5000
GR3028A	0.375	9.53	0.188	4.76	0.188	4.76	0.625	15.88	0.375	9.53	3300
GR3009A	0.375	9.53	0.375	9.53	0.313	7.94	0.563	14.29	0.500	12.70	3000
GR3400A	0.406	10.31	0.125	3.18	0.266	6.76	0.625	15.88	0.375	9.53	6000
GR3002A	0.438	11.11	0.063	1.59	0.250	6.35	0.625	15.88	0.188	4.76	5000
GR3104A	0.438	11.11	0.094	2.38	0.313	7.94	0.625	15.88	0.313	7.94	4000
GR3127A	0.438	11.11	0.188	4.76	0.250	6.35	0.625	15.88	0.313	7.94	2500
GR3384A	0.465	11.81	0.095	2.41	0.250	6.35	0.765	19.43	0.294	7.47	5000
GR3027A	0.469	11.91	0.250	6.35	0.250	6.35	0.625	15.88	0.500	12.70	5000
GR3016A	0.500	12.70	0.125	3.18	0.375	9.53	0.625	15.88	0.406	10.32	7000
GR3250A	0.500	12.70	0.125	3.18	0.375	9.53	0.625	15.88	0.313	7.94	7000
GR3091A	0.500	12.70	0.188	4.76	0.250	6.35	0.625	15.88	0.438	11.11	3500
GR3033A	0.500	12.70	0.250	6.35	0.375	9.53	0.750	19.05	0.500	12.70	4800
GR3209A	0.500	12.70	0.375	9.53	0.375	9.53	0.625	15.88	0.625	15.88	5500
GR3017A	0.531	13.50	0.125	3.18	0.375	9.53	0.750	19.05	0.375	9.53	5000
GR3065A	0.563	14.29	0.063	1.59	0.313	7.94	0.813	20.64	0.313	7.94	4000
GR3035A	0.563	14.29	0.188	4.76	0.375	9.53	0.813	20.64	0.375	9.53	5000
GR3123A	0.563	14.29	0.375	9.53	0.375	9.53	0.750	19.05	0.750	19.05	2000
GR3076A	0.625	15.88	0.063	1.59	0.375	9.53	0.875	22.23	0.313	7.94	5000
GR3150A	0.625	15.88	0.125	3.18	0.375	9.53	0.875	22.23	0.375	9.53	4000
GR3110A	0.625	15.88	0.250	6.35	0.375	9.53	0.875	22.23	0.500	12.70	2700
GR3183A	0.625	15.88	0.375	9.53	0.406	10.32	0.813	20.64	0.625	15.88	2000

(Continua na página seguinte) ⇨


**Série GR – Passa Cabo em Borracha (continuação)**

Código	Ø Furo (GD)		Esp. do Painel (GW)		Ø Interno		Ø Externo		Espessura Total (THK)		Embalagem
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
GR3131A	0.688	17.46	0.188	4.76	0.438	11.11	0.938	23.81	0.438	11.11	3000
GR3218A	0.750	19.05	0.156	3.97	0.500	12.70	0.938	23.81	0.406	10.32	3000
GR3132A	0.813	20.64	0.188	4.76	0.500	12.70	1.063	26.99	0.438	11.11	2000
GR3134A	0.813	20.64	0.188	4.76	0.563	14.29	1.063	26.99	0.438	11.11	1600
GR3113A	0.813	20.64	0.250	6.35	0.563	14.29	1.063	26.99	0.500	12.70	1500
GR3080A	0.875	22.23	0.063	1.59	0.625	15.88	1.125	28.58	0.313	7.94	2500
GR3155A	0.875	22.23	0.125	3.18	0.625	15.88	1.125	28.58	0.375	9.53	2400
GR3100A	0.875	22.23	0.188	4.76	0.563	14.29	1.063	26.99	0.438	11.11	2500
GR3135A	0.875	22.23	0.188	4.76	0.625	15.88	1.125	28.58	0.438	11.11	2000
GR3114A	0.875	22.23	0.250	6.35	0.625	15.88	1.125	28.58	0.500	12.70	1500
GR3101A	0.875	22.23	0.375	9.53	0.563	14.29	1.063	26.99	0.625	15.88	1500
GR3342A	0.969	24.60	0.375	9.53	0.688	17.46	1.313	33.34	0.625	15.88	1000
GR3068A	1.000	25.40	0.063	1.59	0.688	17.46	1.313	33.34	0.375	9.53	1500
GR3156A	1.000	25.40	0.125	3.18	0.688	17.46	1.313	33.34	0.438	11.11	1500
GR3136A	1.000	25.40	0.188	4.76	0.688	17.46	1.313	33.34	0.500	12.70	1500
GR3115A	1.000	25.40	0.250	6.35	0.688	17.46	1.313	33.34	0.563	14.29	1200
GR3390A	1.000	25.40	0.250	6.35	0.875	22.23	1.250	31.75	0.625	15.88	1000
GR3219A	1.000	25.40	0.266	6.75	0.500	12.70	1.375	34.93	0.500	12.70	1100
GR3031A	1.063	26.99	0.063	1.59	0.750	19.05	1.375	34.93	0.375	9.53	1000
GR3157A	1.063	26.99	0.125	3.18	0.750	19.05	1.375	34.93	0.438	11.11	1400
GR3137A	1.063	26.99	0.188	4.76	0.750	19.05	1.375	34.93	0.500	12.70	1000
GR3116A	1.063	26.99	0.250	6.35	0.750	19.05	1.375	34.93	0.563	14.29	1200
GR3246A	1.188	30.16	0.141	3.57	0.875	22.23	1.375	34.93	0.406	10.32	1800
GR3158A	1.250	31.75	0.125	3.18	0.750	19.05	1.625	41.28	0.313	7.94	1300
GR3160A	1.250	31.75	0.125	3.18	0.875	22.23	1.625	41.28	0.500	12.70	850
GR3259A	1.250	31.75	0.125	3.18	0.875	22.23	1.562	39.67	0.750	19.05	550
GR3138A	1.250	31.75	0.188	4.76	0.875	22.23	1.625	41.28	0.563	14.29	750
GR3117A	1.250	31.75	0.250	6.35	0.750	19.05	1.625	41.28	0.438	11.11	1000
GR3118A	1.250	31.75	0.250	6.35	0.875	22.23	1.625	41.28	0.625	15.88	800
GR3062A	1.250	31.75	0.250	6.35	1.000	25.40	1.500	38.10	0.500	12.70	1000
GR3410A	1.250	31.75	0.470	11.94	0.750	19.05	1.500	38.10	0.660	16.76	600
GR3072A	1.375	34.93	0.063	1.59	1.000	25.40	1.750	44.45	0.438	11.11	700
GR3161A	1.375	34.93	0.125	3.18	1.000	25.40	1.750	44.45	0.500	12.70	700
GR3139A	1.375	34.93	0.188	4.76	1.000	25.40	1.750	44.45	0.563	14.28	500
GR3119A	1.375	34.93	0.250	6.35	1.000	25.40	1.750	44.45	0.625	15.88	500
GR3064A	1.500	38.10	0.063	1.59	1.125	28.58	1.875	47.63	0.375	9.53	700
GR3180A	1.500	38.10	0.156	3.97	1.188	30.16	1.750	44.45	0.406	10.31	800
GR3262A	1.500	38.10	0.250	6.35	1.250	31.75	2.000	50.80	0.516	13.11	500
GR3267A	1.500	38.10	0.250	6.35	1.250	31.75	1.750	44.45	0.500	12.70	600
GR3087A	1.625	41.28	0.063	1.59	0.875	22.23	2.000	50.80	0.438	11.11	600
GR3383A	1.625	41.28	0.125	3.18	1.375	34.93	1.875	47.63	0.406	10.31	750
GR3266A	1.625	41.28	0.188	4.76	1.250	31.75	1.875	47.63	0.500	12.70	700
GR3173A	1.703	43.26	0.516	13.10	1.500	38.10	2.094	53.18	0.752	19.09	400
GR3073A	1.750	44.45	0.063	1.59	1.500	38.10	2.125	53.98	0.438	11.11	500
GR3409A	1.750	44.45	0.075	1.91	1.625	41.28	2.100	53.34	0.260	6.6	900
GR3163A	1.750	44.45	0.125	3.18	1.500	38.10	2.125	53.98	0.500	12.70	600

(Continua na página seguinte) ⇨



Série GR – Passa Cabo em Borracha (continuação)



Código	Ø Furo (GD)		Esp. do Pannel (GW)		Ø Interno		Ø Externo		Espessura Total (THK)		Embalagem
	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
GR3141A	1.750	44.45	0.188	4.76	1.500	38.10	2.125	53.98	0.563	14.29	500
GR3121A	1.750	44.45	0.250	6.35	1.500	38.10	2.125	53.98	0.625	15.88	400
GR3295A	1.750	44.45	0.375	9.53	1.500	38.10	2.125	53.98	0.750	19.05	300
GR3301A	2.000	50.80	0.094	2.38	1.500	38.10	2.375	60.33	0.375	9.53	450
GR3239A	2.000	50.80	0.188	4.76	1.625	41.28	2.250	57.15	0.750	19.05	600
GR3296A	2.000	50.80	0.250	6.35	1.750	44.45	2.500	63.50	0.531	13.5	300
GR3334A	2.000	50.80	0.250	6.35	1.750	44.45	2.500	63.50	0.560	14.22	300
GR3145A	2.500	63.50	0.063	1.59	2.125	53.98	2.875	73.03	0.438	11.11	300
GR3318A	2.500	63.50	0.250	6.35	2.000	50.80	3.000	76.20	0.563	14.29	200
GR3404A	2.500	63.50	0.250	6.35	2.250	57.15	3.000	76.20	0.625	15.88	175
GR3405A	2.500	63.50	0.328	8.33	2.250	57.15	3.000	76.20	0.719	18.26	175
GR3406A	2.500	63.50	0.375	9.53	2.250	57.15	3.000	76.20	0.750	19.05	175