



## Série HST – Tubo Termo-Retrátil



### Especificações:

- Material: Crosslinked Irradiated Polyolefin
- Cor: Preto
- Temperatura de trabalho: -30°C a 125°C

### Características:

- Tudo flexível retardante anti-chama e termo-retrátil
- Identificado pela Underwriters Laboratories (UL) como Subject 224, 600v, VW-1 a 125°C
- Identificado pela Canadian Standards (CSA), 600v, OFT a 125°C
- Temperatura de contração: 90°C.

Código	*	Fornecido Ø Interno (min)		Fornecido Espessura Parede (nom)		Após Contração Ø Interno (min)		Após Contração Espessura Parede (nom.)		Comprimento do Rolo
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
HST001A		0.051	1.300	0.008	0.20	0.020	0.500	0.013	0.30	656.2 Ft (200m)
HST002A		0.079	2.000	0.008	0.20	0.030	0.700	0.014	0.40	656.2 Ft (200m)
HST003A		0.098	2.500	0.008	0.20	0.039	1.000	0.017	0.40	656.2 Ft (200m)
HST004A		0.118	3.000	0.008	0.20	0.049	1.200	0.017	0.40	656.2 Ft (200m)
HST005A		0.138	3.500	0.010	0.20	0.059	1.500	0.017	0.40	656.2 Ft (200m)
HST006A		0.157	4.000	0.010	0.20	0.069	1.700	0.017	0.40	656.2 Ft (200m)
HST007A		0.177	4.500	0.010	0.20	0.079	2.000	0.017	0.40	656.2 Ft (200m)
HST008A		0.213	5.400	0.010	0.20	0.098	2.500	0.022	0.60	328 Ft (100m)
HST009A		0.252	6.400	0.010	0.20	0.118	3.000	0.022	0.60	328 Ft (100m)
HST010A		0.291	7.400	0.010	0.20	0.138	3.500	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST011A		0.331	8.400	0.010	0.20	0.157	4.000	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST012A		0.370	9.400	0.010	0.20	0.177	4.500	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST013A		0.409	10.400	0.010	0.20	0.197	5.000	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST014A		0.449	11.400	0.010	0.20	0.217	5.500	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST015A		0.488	12.400	0.010	0.20	0.236	6.000	0.022	0.60	164 Ft (50m)
HST016A		0.531	13.500	0.012	0.30	0.256	6.500	0.027	0.70	164 Ft (50m)
HST017A		0.571	14.500	0.012	0.30	0.276	7.000	0.027	0.70	164 Ft (50m)
HST018A		0.610	15.500	0.012	0.30	0.295	7.500	0.027	0.70	164 Ft (50m)
HST019A		0.661	16.800	0.012	0.30	0.315	8.000	0.027	0.70	164 Ft (50m)
HST020A		0.736	18.700	0.014	0.30	0.354	9.000	0.030	0.80	164 Ft (50m)
HST021A		0.835	21.200	0.014	0.30	0.394	10.000	0.030	0.80	164 Ft (50m)
HST022A		0.913	23.200	0.016	0.40	0.433	11.000	0.030	0.80	164 Ft (50m)
HST023A		1.028	26.100	0.016	0.40	0.492	12.500	0.034	0.90	164 Ft (50m)
HST024A		1.161	29.500	0.018	0.40	0.551	14.000	0.034	0.90	164 Ft (50m)
HST025A		1.260	32.000	0.020	0.50	0.591	15.000	0.034	0.90	164 Ft (50m)
HST026A	*	1.457	37.000	0.020	0.50	0.689	17.500	0.034	0.90	164 Ft (50m)
HST027A	*	1.693	43.000	0.020	0.50	0.787	20.000	0.035	0.90	164 Ft (50m)
HST028A	*	2.087	53.000	0.020	0.50	0.984	25.000	0.039	1.00	164 Ft (50m)
HST029A	*	2.362	60.000	0.024	0.60	1.181	30.000	0.042	1.10	164 Ft (50m)
HST030A	*	3.150	80.000	0.024	0.60	1.575	40.000	0.046	1.20	164 Ft (50m)
HST031A	*	3.937	100.000	0.028	0.70	1.969	50.000	0.046	1.20	98.4 Ft (30m)