

NOVA SÉRIE


Série RS – Pino Rebite

Especificações:

- Material: Nylon 6
- Cor: Preto e Branco

Características:

- Desenvolvido para rápida e fácil aplicação sem utilizar ferramentas.
- Basta encaixá-lo no furo e pressioná-lo para baixo.
- Cabeça redonda proporciona um ótimo acabamento.




Código		Ø do Furo		Espessura Painel		D		H		d		h		Embala-gem
Preto	Branco	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
RS100B	RS100W	0.083	2.1	.024-.047	0.6-1.2	0.165	4.2	0.094	2.4	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS105B	RS105W	0.083	2.1	.051-.079	1.3-2.0	0.165	4.2	0.126	3.2	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS110B	RS110W	0.083	2.1	.083-.110	2.1-2.8	0.165	4.2	0.157	4	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS115B	RS115W	0.083	2.1	.114-.142	2.9-3.6	0.165	4.2	0.189	4.8	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS120B	RS120W	0.083	2.1	.146-.169	3.7-4.4	0.165	4.2	0.220	5.6	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS125B	RS125W	0.083	2.1	.177-.205	4.5-5.2	0.165	4.2	0.252	6.4	0.079	2	0.047	1.2	1000
RS130B	RS130W	0.106	2.7	.039-.079	1.0-2.0	0.197	5.0	0.126	3.2	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS135B	RS135W	0.106	2.7	.083-.118	2.1-3.0	0.197	5.0	0.165	4.2	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS140B	RS140W	0.106	2.7	.106-.142	2.7-3.6	0.197	5.0	0.189	4.8	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS145B	RS145W	0.106	2.7	.134-.169	3.4-4.3	0.197	5.0	0.217	5.5	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS150B	RS150W	0.106	2.7	.169-.205	4.3-5.2	0.197	5.0	0.252	6.4	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS155B	RS155W	0.106	2.7	.201-.236	5.1-6.0	0.197	5.0	0.283	7.2	0.102	2.6	0.055	1.4	1000
RS160B	RS160W	0.122	3.1	.039-.079	1.0-2.0	0.252	6.4	0.138	3.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS165B	RS165W	0.122	3.1	.079-.118	2.0-3.0	0.252	6.4	0.177	4.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS170B	RS170W	0.122	3.1	.118-.157	3.0-4.0	0.252	6.4	0.217	5.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS175B	RS175W	0.122	3.1	.157-.197	4.0-5.0	0.252	6.4	0.256	6.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS180B	RS180W	0.122	3.1	.197-.236	5.0-6.0	0.252	6.4	0.295	7.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS185B	RS185W	0.122	3.1	.217-.256	5.5-6.5	0.252	6.4	0.315	8.0	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS190B	RS190W	0.122	3.1	.256-.295	6.5-7.5	0.252	6.4	0.354	9.0	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS195B	RS195W	0.122	3.1	.295-.335	7.5-8.5	0.252	6.4	0.394	10.0	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS200B	RS200W	0.122	3.1	.453-.512	11.5-13	0.252	6.4	0.571	14.5	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS205B	RS205W	0.122	3.1	.807-.846	20.5-21.5	0.252	6.4	0.906	23.0	0.118	3.0	0.063	1.6	1000
RS210B	RS210W	0.142	3.6	.043-.083	1.1-2.1	0.252	6.4	0.138	3.5	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS215B	RS215W	0.142	3.6	.087-.122	2.2-3.1	0.252	6.4	0.177	4.5	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS220B	RS220W	0.142	3.6	.106-.142	2.7-3.6	0.252	6.4	0.197	5.0	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS225B	RS225W	0.142	3.6	.126-.161	3.2-4.1	0.252	6.4	0.217	5.5	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS230B	RS230W	0.142	3.6	.146-.181	3.7-4.6	0.252	6.4	0.236	6.0	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS235B	RS235W	0.142	3.6	.185-.220	4.7-5.6	0.252	6.4	0.276	7.0	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS240B	RS240W	0.142	3.6	.224-.260	5.7-6.6	0.252	6.4	0.315	8.0	0.138	3.5	0.063	1.6	1000
RS245B	RS245W	0.161	4.1	.098-.138	2.5-3.5	0.315	8.0	0.197	5.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS250B	RS250W	0.161	4.1	.138-.177	3.5-4.5	0.315	8.0	0.236	6.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS255B	RS255W	0.161	4.1	.177-.217	4.5-5.5	0.315	8.0	0.276	7.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS260B	RS260W	0.161	4.1	.217-.256	5.5-6.5	0.315	8.0	0.315	8.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS265B	RS265W	0.161	4.1	.256-.295	6.5-7.5	0.315	8.0	0.354	9.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS270B	RS270W	0.161	4.1	.295-.335	7.5-8.5	0.315	8.0	0.394	10.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS275B	RS275W	0.161	4.1	.354-.413	9.0-10.5	0.315	8.0	0.472	12.0	0.157	4.0	0.071	1.8	1000
RS280B	RS280W	0.201	5.1	.059-.098	1.5-2.5	0.354	9	0.177	4.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS285B	RS285W	0.201	5.1	.098-.138	2.5-3.5	0.354	9	0.217	5.5	0.197	5	0.087	2.2	1000

(Continua na página seguinte) ⇒



Série RS – Pino Rebite (continuação)

NOVA SÉRIE



Código		Ø do Furo		Espessura Painel		D		H		d		h		Embalagem
Preto	Branco	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	
RS290B	RS290W	0.201	5.1	.138-.177	3.5-4.5	0.354	9	0.256	6.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS295B	RS295W	0.201	5.1	.177-.217	4.5-5.5	0.354	9	0.295	7.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS300B	RS300W	0.201	5.1	.217-.256	5.5-6.5	0.354	9	0.335	8.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS305B	RS305W	0.201	5.1	.256-.295	6.5-7.5	0.354	9	0.374	9.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS310B	RS310W	0.201	5.1	.295-.335	7.5-8.5	0.354	9	0.413	10.5	0.197	5	0.087	2.2	1000
RS315B	RS315W	0.240	6.1	.098-.157	2.5-4.0	0.472	12	0.236	6	0.236	6	0.098	2.5	1000
RS320B	RS320W	0.240	6.1	.157-.217	4.0-5.5	0.472	12	0.315	8	0.236	6	0.118	3.0	1000