



Série RSFH – Rebites Escariados

NOVA SÉRIE




Especificações:

- Material: Nylon 6
- Cor: Preto

Características:

- Desenvolvido com cabeça redonda para fácil e rápida instalação sem uso de ferramentas.
- Para instalação basta colocá-lo no furo e pressionar para baixo.
- A cabeça lisa permite fácil remoção quando necessário.



| Código | Ø do Furo | | Espessura Painei | | D | | H | | d | | h | | Embala- gem |
|-----------------|-----------|-----|------------------|---------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|----------------|
| | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | |
| RSFH100B | 0.122 | 3.1 | 0.039-0.079 | 1-2 | 0.252 | 6.4 | 0.138 | 3.5 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH105B | 0.122 | 3.1 | 0.079-0.118 | 2-3 | 0.252 | 6.4 | 0.177 | 4.5 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH110B | 0.122 | 3.1 | 0.118-0.157 | 3-4 | 0.252 | 6.4 | 0.217 | 5.5 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH115B | 0.122 | 3.1 | 0.157-0.197 | 4-5 | 0.236 | 6.0 | 0.256 | 6.5 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH120B | 0.122 | 3.1 | 0.197-0.236 | 5-6 | 0.236 | 6.0 | 0.295 | 7.5 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH125B | 0.122 | 3.1 | 0.217-0.256 | 5.5-6.5 | 0.236 | 6.0 | 0.315 | 8.0 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH130B | 0.122 | 3.1 | 0.256-0.295 | 6.5-7.5 | 0.236 | 6.0 | 0.354 | 9.0 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH135B | 0.122 | 3.1 | 0.295-0.335 | 7.5-8.5 | 0.236 | 6.0 | 0.394 | 10.0 | 0.118 | 3 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH140B | 0.142 | 3.6 | 0.039-0.079 | 1-2 | 0.252 | 6.4 | 0.138 | 3.5 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH145B | 0.142 | 3.6 | 0.079-0.118 | 2-3 | 0.252 | 6.4 | 0.177 | 4.5 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH150B | 0.142 | 3.6 | 0.118-0.157 | 3-4 | 0.236 | 6.0 | 0.217 | 5.5 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH155B | 0.142 | 3.6 | 0.137-0.177 | 3.5-4.5 | 0.236 | 6.0 | 0.236 | 6.0 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH160B | 0.142 | 3.6 | 0.177-0.217 | 4.5-5.5 | 0.236 | 6.0 | 0.276 | 7.0 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |
| RSFH165B | 0.142 | 3.6 | 0.217-0.256 | 5.5-6.5 | 0.236 | 6.0 | 0.315 | 8.0 | 0.138 | 3.5 | 0.040 | 1.0 | 1000 |