



## Séries TCS & THCS – Cintas de Amarração de Aplicação Normal & Pesada



Série TCS

| Diâmetro |        | Código        | Classificação | Qde. Caixa |
|----------|--------|---------------|---------------|------------|
| Pol      | mm     |               |               |            |
| 4.000    | 101.60 | <b>TCS4A</b>  | Padrão        | 100        |
| 8.000    | 203.20 | <b>TCS8A</b>  | Padrão        | 100        |
| 12.000   | 304.80 | <b>TCS12A</b> | Padrão        | 50         |
| 16.000   | 406.40 | <b>TCS16A</b> | Padrão        | 50         |
| 20.000   | 508.00 | <b>TCS20A</b> | Padrão        | 50         |



Série TCS Aplicação Pesada

| Diâmetro |        | Código         | Classificação    | Qde. Caixa |
|----------|--------|----------------|------------------|------------|
| Pol      | mm     |                |                  |            |
| 4.000    | 101.60 | <b>TCS4HA</b>  | Aplicação Pesada | 100        |
| 8.000    | 203.20 | <b>TCS8HA</b>  | Aplicação Pesada | 100        |
| 12.000   | 304.80 | <b>TCS12HA</b> | Aplicação Pesada | 50         |
| 16.000   | 406.40 | <b>TCS16HA</b> | Aplicação Pesada | 50         |
| 20.000   | 508.00 | <b>TCS20HA</b> | Aplicação Pesada | 50         |



Série THCS

| Diâmetro |        | Código         | Classificação             | Qde. Caixa |
|----------|--------|----------------|---------------------------|------------|
| Pol      | mm     |                |                           |            |
| 1.000    | 25.40  | <b>THCS1A</b>  | Aplicação Padrão Suspensa | 100        |
| 4.000    | 101.60 | <b>THCS4A</b>  | Aplicação Padrão Suspensa | 100        |
| 8.000    | 203.20 | <b>THCS8A</b>  | Aplicação Padrão Suspensa | 100        |
| 12.000   | 304.80 | <b>THCS12A</b> | Aplicação Padrão Suspensa | 50         |
| 16.000   | 406.40 | <b>THCS16A</b> | Aplicação Padrão Suspensa | 50         |
| 20.000   | 508.00 | <b>THCS20A</b> | Aplicação Padrão Suspensa | 50         |



Série THCS Aplicação Pesada

| Diâmetro |        | Código          | Classificação             | Qde. Caixa |
|----------|--------|-----------------|---------------------------|------------|
| Pol      | mm     |                 |                           |            |
| 4.000    | 101.60 | <b>THCS4HA</b>  | Aplicação Pesada Suspensa | 100        |
| 8.000    | 203.20 | <b>THCS8HA</b>  | Aplicação Pesada Suspensa | 100        |
| 12.000   | 304.80 | <b>THCS12HA</b> | Aplicação Pesada Suspensa | 50         |
| 16.000   | 406.40 | <b>THCS16HA</b> | Aplicação Pesada Suspensa | 50         |
| 20.000   | 508.00 | <b>THCS20HA</b> | Aplicação Pesada Suspensa | 50         |

### Especificações:

- **Material:**
  - Padrão: Nylon 22, Delrin Buckles
  - Aplicações Pesadas: Tecido em Nylon, aço niquelado
  - Cor: Preto

### Características:

- Permite adicionar, remover ou ajustar o feixe de mangueiras rapidamente.
- Reduz o tempo de instalação em 50%.
- Permite suspender e segurar mangueiras durante expansão ou contração devido as mudanças de pressão.
- O olhal da série THCS permite fixação na superfície de montagem.
- Excelente resistência ao tempo.